



Légère maniable et basse, l'ARBOJET est aussi un outil polyvalent :

- Projection d'enduit monocouche.
- Projection de mortiers traditionnels.
- Transport de chape liquide
- Jointement

Pour votre confort nous proposons également en option des accessoires comme une télécommande, un compteur à eau avec remise à zéro, des manomètres de réglage de pompe etc...



Sur votre demande différents attelages homologués sont disponibles.



Représenté par :



Une roue jockey escamotable pour le travail et la route permet un accès pratique et sans fatigue sur certains chantiers exigus



Montage aéré des composants avec accès facile des filtres, batterie, et réglages afin de rendre l'entretien plus aisé.

### MOTORISATION

Lombardini LDW FOCS 903 (2500 tr/min)

REFROIDISSEMENT	Par eau
COMMANDE	Électriques 12 Vcc (Protection IP67)
COMPRESSEUR	Bicylindre (max. 480 l/min 10 bars) Utilisé à 390 l/min à 4 bars

### POMPE

DEBIT	0 à 153 L/min (suivant choix de la pompe)
PRESSION	0 à 30 bars
GRANULOMETRIE	Standard au produit
ROTATION	Deux sens

Arrêt automatique par le circuit pneumatique.  
Débourrage possible sans la mise à vide de l'air

### MALAXEUR

ROTATION	Dans les deux sens
RELEVAGE	Hydraulique
HAUTEUR DE CHARGEMENT	0,86 m

### CAPACITÉS

TRÉMIE	200 litres
MALAXEUR	200 litres
HUILE	45 litres

### DIMENSIONS

LONGUEUR HORS TOUT AVEC FLECHE	3,55 m
LONGUEUR HORS TOUT SANS FLECHE	3,09 m
LARGEUR HORS TOUT	1,26 m
HAUTEUR AU POINT LE PLUS HAUT	1,29 m
POIDS AVEC PLEINS HUILE ET GASOIL	740 kg



SAS LA TYROLIENNE PROJECTION IND  
26 bd fuon santa - 06340 - LA TRINITÉ  
Tél : +33 (0)4 93 80 47 07  
Fax : +33 (0)4 93 80 47 14  
www.latyrolienne.com